




BIOGITTER ON TOP

minimal forarbejde - direkte udlægning på arealet



rev. 12/12/16

Egenskaber	Lunker m.v. udjævnes på bærende terræn. On-top udlægges på terrænet. Beskytter det eksisterende græsareal - god roddannelse. Nubret overflade for bedre skridsikkerhed. Delitationsfugen sikrer, at armeringen kan "arbejde" med belastningen uden at tage skade.
Anvendelse	Anvendes typisk ved: <ul style="list-style-type: none"> • Etablering af P-pladser på eksisterende terræn • Campingpladser • Festpladser og opholdsarealer • Gangstier • Golfbaner • Terræn sikring
Anbefalet terræn anvendelse	Ingen forarbejde - normal p-areal eller opholdsreal
Materiale og teknisk miljø godkendelse	PEHD - miljøcertificeret genbrugsplast
Blokstørrelse	50 x 50 x 2,5 cm
Blokke pr. m2	4
Udlægning	Med hægte/øsken. Leveres samlet i en m ² hvilket giver en hurtig udlægning.
Vækst gennemgang	90%
Cellestørrelse	61 x 61 mm
Cellebund	Står på 16 mm bæreflade, der gør ON-TOP unik som armering i eksisterende terræn. Bæreflader holder armeringen på plads i niveau og sikrer et flot resultat.
Belastningevne - akseltryk	100 ton pr. m ²
Vægt pr. net enhed	ca. 1,1 kg
Palle størrelse	100 m ² = 400 stk
Vægt pr palle	440 kg
Miljø	100% miljø neutral genbrugsplast
Farve	Sort