

# ELEFANTSTEN

Armering af vejkanter, køre- og opholdsrealer med elefantsten i genbrugsplast der giver ekstrem armering.



rev. 19/04/17

Egenskaber	Elefantsten er en massiv belægningssten i genbrugsplast til vejkanter, køre- og opholdsarealer
Anvendelse	<p>Anvendes typisk som:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armering og sikring af vejkanter (vejkasser)</li> <li>• Parkeringspladser</li> <li>• Industriområder og indkørsler</li> <li>• Rekreative områder</li> <li>• Terræn sikring / diger m. v.</li> </ul>
Fordele	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Let at håndtere og samle med fer/not system</li> <li>• Binder godt ind i hinanden</li> <li>• Hurtigt at udlægge</li> <li>• Driftsøkonomisk</li> <li>• Modvirker brud på asfaltkanter</li> <li>• Ekstrem belastningsevne</li> <li>• Modstår frost, vand og salte</li> <li>• Miljørent recyclingplast</li> </ul>
Forbrug pr. kvm.	4,17 sten
Antal sten pr palle	80 sten (15 kvm)
Farve - overflade	Grå - Jævn overflade
Dimensioner	8 x 40 x 60 cm
Vægt pr. net enhed	ca. 9 kg